

ROCKLIT 150 ROCKLIT 150 AF

ROCKLIT MAT



OPIS PRODUKTU

Płyty ze skalnej wełny mineralnej produkowane w dwóch odmianach: bez okładziny jako **ROCKLIT 150** i z okładziną z folii aluminiowej jako **ROCKLIT 150 AF**.

APROBATA TECHNICZNA ITB

AT-15-7881/2009 + Aneks nr 1

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

CZ ITB-1805/W

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr 00086/09/M

ZASTOSOWANIE

Do wypełniania przejść instalacyjnych przez stropy i ściany oddzieleni przeciwpożarowych.

PARAMETRY TECHNICZNE

Gęstość	> 150 kg/m ³
Klasa reakcji na ogień	A1

WYMIARY I PAKOWANIE

		ROCKLIT 150 i ROCKLIT 150 AF
długość	[mm]	1000
szerokość	[mm]	600
grubość	[mm]	60
liczba płyt w opakowaniu	[szt.]	4
ilość m ² w opakowaniu	[m ²]	2,4

OPIS PRODUKTU

Maty ze skalnej wełny mineralnej pokryte zbrojoną folią aluminiową

APROBATA TECHNICZNA ITB

AT-15-7881/2009 + Aneks nr 1

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ITB

CZ ITB-1805/W

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr 00086/09/M

ZASTOSOWANIE

Maty **ROCKLIT MAT** przeznaczone są do izolacji rur w przejściach instalacyjnych wykonanych w systemie FIREPRO.

PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa reakcji na ogień **A1**

WYMIARY I PAKOWANIE

długość	szerokość	grubość	ilość w rolce
[mm]	[mm]	[mm]	[m ²]
10 000	1000	20	10
8000	1000	30	8
6000	1000	40	6