



**NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE**

**EK**



- Wysoko wydajne elementy grzewcze ze stali nierdzewnej AISI 321
- Wbudowany termostat pokojowy
- Przełącznik umożliwiający pracę urządzenia w funkcji wentylacji
- Możliwość pracy z połową mocy grzewczej
- Przewód zasilający (1,5 m) w wtyczką (EK 3)
- Termostat bezpieczeństwa z manualnym resetem
- Frontowy grill zabezpieczający ze stali nierdzewnej
- Możliwość podłączenia rękawa o długości do 6 m (EK 10, EK 15)



Zasada działania



#### AKCESORIA



Wtyczki 4 lub 5 bolcowe



Adapter do podłączenia przewodu powietrznego



Elastyczny przewód powietrzny (6 m) z klipsem



Zestaw kołowy z rączką

#### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

MODEL		EK 3*	EK 10	EK 15
Max. moc grzewcza	kW	3	10	15
Wydajność wentylatora	m <sup>3</sup> /h	450	1 500	2 000
Przyrost temperatury	°C	44,5	48,3	54,3
Zasilanie	V/~/Hz	230/1/50	400/3/50	400/3/50
Średni pobór prądu	A	12	13,6	21

\* bez możliwości podłączenia rękawa



ul. Przemysłowa 11, 35-105 Rzeszów  
 Kom. +48 508 090 998 Tel. +48 17 864 23 90  
 e-mail: biuro@klimasystem.pl [www.klimasystem.pl](http://www.klimasystem.pl)



COMPANY  
 WITH QUALITY SYSTEM  
 CERTIFIED BY DNV  
 ISO 9002

Pieczętka dystrybutora