

Do sterowania nasadą FENKO proponujemy higrostat HiGSTER

Sterownik HiGSTER jest higrostatem kontrolującym pracę wentylatora dachowego typu FENKO. Jego działanie polega na ciągłym pomiarze wilgotności względnej panującej w pomieszczeniu i – w razie potrzeby – załączeniu wentylatora. Dodatkową funkcją sterownika jest uruchamianie szybkiego biegu wentylatora w przypadku załączenia światła w pomieszczeniu. HiGSTER może także współpracować z innymi wentylatorami jako progowy regulator wilgotności lub czujnik światła w ich układach sterowania. Sterownik przeznaczony jest głównie do pomieszczeń o wysokiej wilgotności powietrza (np. łazienka, kuchnia, basen itp.).

Parametry techniczne:

Napięcie zasilające:	1 x 230VAC 50-60 Hz
Napięcie wyjściowe:	230VAC 50-60 Hz
Maksymalna moc przełączeniowa:	120 VA
Zabezpieczenie wentylatora:	termistor PTC
Zabezpieczenie układu sterowania:	termistor PTC
Mocowanie:	naścienne
Stopień ochrony:	IP50
Maks. przekrój żył przyłączeniowych:	1,0 mm ²
Wymiary zewnętrzne:	80 x 120 x 27 mm



- 1 czujnik światła
- 2 włącz/wyłącz
- 3 kontrolka
- 4 nastawa progów