

Opis


Taśma uszczelniająca aluminiowa stosowana przy łączeniach kanałów i kształtek okrągłych, oraz przy przewodach elastycznych.

Odporności temperaturowe zależą od rodzaju taśmy i zawarte są w tabeli.

Uwaga: Aby taśmy zachowały swoje właściwości klejące powinny być przechowywane w temperaturze około +21°C oraz wilgotności nie przekraczającej 50%. Należy je również chronić przed nasłonecznieniem.

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **TAL 50 - 50**



Wymiary



Kod	szerokość B [mm]	długość [mb]	opak [szt]	temp. [°C]
TAL-50-50	50	50	24	80
TAL-75-50	75	50	16	80
TAL-100-50	100	50	12	80
TAL-50-10	50	10	272	80

grubość 30 mikronów

Kod	szerokość B [mm]	długość [mb]	opak [szt]	temp. [°C]
TAL-50-50	50	50	24	80
TAL-75-50	75	50	16	80

grubość 40 mikronów

Kod	szerokość B [mm]	długość [mb]	opak [szt]	temp. [°C]
TAL-15 50-50	50	50	24	150
TAL-15 75-50	75	50	16	150
TAL-15 100-50	100	50	12	150

grubość 30 mikronów

Kod	szerokość B [mm]	długość [mb]	opak [szt]	temp. [°C]
TAL-25 50-50	50	50	24	250
TAL-25 75-50	75	50	16	250
TAL-25 100-50	100	50	12	250
TAL-25-50-10	50	10	72	250

grubość 30 mikronów