

INDUSTRIAL BATTS BLACK 80 

PRODUKT

Płyty ze skalnej wełny mineralnej pokryte jednostronnie tkaniną z włókna szklanego w kolorze czarnym.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych na powierzchniach wewnętrznych. Mogą być stosowane także jako izolacja akustyczna przy budowie ekranów dźwiękochłonnych. Powłoka dostosowana jest do przepływu powietrza z prędkością 20 m/s, nie powodując porywania włókien.

[Karta informacyjna produktu INDUSTRIAL BATTS BLACK 80](#)



INFORMACJE TECHNICZNE

Obszar	Opis
Klasa reakcji na ogień	A1 wyrób
Gęstość nominalna	80 kg/m ³
Maksymalna temperatura stosowania	≤ 400°C
Kod wyrobu	MW-EN 14303-T3-ST(+)-400-WS1 dla gr. < 60 mm MW-EN 14303-T4-ST(+)-400-WS1 dla gr. ≥ 60 mm MW-EN 14303-T3-ST(+)-400-AW0,40-WS1 dla gr. 20 mm
Polska Norma	EN 14303/2009
Certyfikat Zgodności CE	1390 - CPR - 0341/12/P
Atest Higieniczny	HK/B/0439/01/2011

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła

Temperatura [°C]	50	100	150	200	300	400
λ [W/mK]	0,039	0,045	0,053	0,062	0,089	0,124

Długość [mm]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Ilość m ² w paczce [m ²]	Ilość m ² na palecie [m ²]
2000	1200	15		192
2000	1200	20		144

Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.